## Спецификации ПО cablabel S3

	Lite	Pro	Print	Print Server <sup>(1</sup>
Общие функции				
Языки: английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, польский китайский (упрощенный и традиционный), корейский, русский		-	•	•
Создание этикеток с помощью управления слоями				
Интерфейс пользователя с мастерами				
Форматы этикеток компании саь				
Печать этикеток				
Средство просмотра кода JScript				
Поддержка Unicode				
Интерфейс WYSIWYG				
Многострочные текстовые поля и абзацы				
Шрифты TrueType				
Выравнивание текста и форматирование чисел с десятичной дробной частью				
Максимальная ширина текста и переносов				
Текстовое поле с различными пометками (например, для выделения аллергенов)				
Импорт графики: растр (bmp, jpg, tif,)				
вектор (dxf, plt, svg,)				
Поддержка цвета				
Фоновое изображение или цвет				
Линейные, 2D, GS1 и составные типы штрих-кодов	(2)			
Мастер создания штрих-кодов GS1 / EAN / UCC-128, FACT / MH10 и QR				
Поля запроса свободные				
с маской ввода и списком выбора				
Верификатор штрих-кодов и сложные запросы				
Мастер даты и времени, включая разные форматы и смещение				
Счетчик базовый (числовой и с шагом +/- 1)				
расширенный (буквенно-цифровой, увеличение +/- n, сброс,)				
Формулы: математические операции, манипуляции со строками,				
Поддержка лазерных устройств		(3)	(3)	
Поддержка компилятора языка Бэйсик (АВС) с библиотекой кода				
Переменная графика и таблица символов				
Переменные: источники данных с информацией об этикетке, принтере,				
Просмотр и управление дисплеем принтера <sup>(4)</sup>				
Функции работы с базами данных				
OLE DB, ODBC, ASCII			(5)	(5)
Утилита Database Connector				
Редактор запросов		_		
Несколько таблиц и баз данных			(5)	(5)
Функции импорта / экспорта		_		
Печать в файл				
Экспорт в графический PNG	-			
Экспорт в РDF		-		
Импорт файлов LBL (JScript)		-		
импорт фаилов със (ээспрт) Функции печати		_		
•				
Интерфейсы: последовательный, параллельный, USB, Ethernet, WLAN	Foo	Без	Без	(6)
Количество подключаемых принтеров cab	Без огранич ений			(0)
Спулер принтера				
Двунаправленная связь				
Автономный режим			_	
Сетевой принтер (TCP / IP)		_		
Принтеры Windows			_	

<sup>(1)</sup>В разработке

<sup>(2)</sup> За исключением штрих-кодов EAN 18/128 (3) Специальная версия

<sup>(4)</sup> В зависимости от модели принтера и используемого порта (5)Только выполнение готовых запросов (6) В зависимости от лицензии